

Nr: (nadaje zamawiający)

..... Firma Miasto
..... Ulica NIP

wypełnia producent

Kolor bramy strona zewnętrzna:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złoty dąb	Mahoni	Wenge	Biały	Brązowy	Antracyt	Dąb ciemny	Orzech ciemny	Orzech włoski	Grafit metalik	Winchester	Szary	Dąb bielony	Metbrush	

Wykończenie strony zewnętrznej:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gładkie	Plaskie	Tłoczenie poziome I	Tłoczenie poziome III	Przetłoczona Struktura drewna	Plaskie	Tłoczenie poziome I	Tłoczenie poziome III	Kaseton

Wykończenie strony wewnętrznej bramy:

- kolor biały,
- przetłoczona struktura drewna
- przetłoczenie poziome

Wymiary gotowego otworu po otynkowaniu/dociepleniu :

S =mm H =mm
 (min. 220 mm sprężyny skrętne przód)
 (min. 100 mm sprężyny skrętne tył ręczna)
 (min. 150 mm sprężyny skrętne tył automatyczna)

HN =mm
 (min. 80 mm)

SL =mm SP =mm D =mm
 (min. 80 mm)

BRAMA RĘCZNA

Klamka zewnętrzna: KMT podać kolor

Strona montażu klamki od zewnątrz: Lewa Prawa

Uchwyt wewnętrzny plastikowy (czarny):

BRAMA AUTOMATYCZNA

(Brama wyposażona w napęd z prowadnicą, 2 piloty 2-kanalowe, uchwyt wewnętrzny)

BENINCA: **Dodatkowy pilot BENINCA:** 2 - kanałowy TOGO 2A 4 - kanałowy TOGO 4A

(ilość) 2 - kanałowy TOGO 2VA 4 - kanałowy TOGO 4VA

(ilość) PNC natynkowy

SOMFY: **Dodatkowy pilot SOMFY:** 4 - kanałowy KEYGO 4 - kanałowy KEYGO iO

(ilość) CONNEXOON TAHOMA

(zarządzanie inteligentnym domem) (ilość) nadajnik naścienny RTS

OPCJE POZOSTAŁE:

Zamek do awaryjnego wysprężniania napędu bramy automatycznej
 (Wymagany przy bramach automatycznych, w pomieszczeniach bez dodatkowego wejścia)

Zabezpieczenie przeciw pęknięciu linki **Bateria zasilania awaryjnego**
 (SOMFY-funkcjonowanie w przypadku braku prądu)

Uchwyt wewnętrzny plastikowy **Bateria zasilania awaryjnego JM.CBY**
 (BENINCA-funkcjonowanie w przypadku braku prądu)

Fotokomórka <input type="checkbox"/> (komplet nie zawiera przewodów)	SMART obudowa <input type="checkbox"/>
Zasuwa ręczna <input type="checkbox"/>	Uchwyt TO.CLIP <input type="checkbox"/> (samochodowy do pilotów TO.GO)
Przełącznik kluczykowy <input type="checkbox"/>	Nadajnik naścienny <input type="checkbox"/> (SOMFY)
Odbiornik zewnętrzny <input type="checkbox"/>	Lampa ostrzegawcza <input type="checkbox"/> (SOMFY)
Kołowrót łańcuchowy <input type="checkbox"/>	LAMPY .LED <input type="checkbox"/> (BENINCA)

Uchwyt zewnętrzny Złoty Stare złoto Brązowy Srebrny INOX

Aplikacje INOX 10-4 10-5 11-5 Perfekt 1 Perfekt 3 → kolor aplikacji: INOX CZARNA → Strona montażu aplikacji: lewa prawa

Kratka wentylacyjna (ilość)

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis